

## Termohigrobarómetro - kopie - kopie

código: C4141-4



Termómetro-higrómetro-barómetro de alta precisión

Alarma óptica y acústica de medición de temperatura. Memoria mínimo/máximo. Memoria de temperatura mínima y máxima incluido certificado de calibración trazable. Pantalla LCD retroiluminada.

Con sonda externa de temperatura-humedad del aire con cable de 1 metro. Longitudes del cable 2 y 4 metros disponibles opcionalmente. Diámetro de la sonda de 18mm, longitud 135mm. Sensores de temperatura y presión del aire interior incorporados.

### Datos técnicos

|                                                             |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rango de temperatura de funcionamiento                      | -10 a +60°C                                                     |
| Sensor de temperatura                                       | RTD Ni1000/6180ppm                                              |
| Precisión de medición de temperatura con sensor incorporado | ±0.4°C                                                          |
| Precisión de medición de humedad del aire                   | ±2.5%RH de 5 a 95% a 23°C, resolución 0.1%                      |
| Precisión de medición del punto de condensación             | 1.5 °C a Tª ambiente < 25°C y RH>30%, <br /> rango -50 a +80 °C |
| Precisión de medición de la presión del aire                | ±2hPa a 23°C, resolución 0.1hPa                                 |
| Lectura de tendencia a la presión barométrica               | en hPa - en las últimas tres horas                              |
| Alimentación                                                | pila 9V                                                         |
| Duración de la batería                                      | 2 meses aprox.                                                  |
| Dimensiones                                                 | 141 x 71 x 27 mm                                                |
| Protección IP                                               | IP20                                                            |
| Peso incluida batería                                       | aproximadamente 150 g.                                          |
| Garantía                                                    | 2 años                                                          |