

## Registrador de temperatura con impresora, 2x entradas binarias

código: G0241



La solución completa para el registro de temperatura durante el transporte.

El dispositivo **incluye Certificado de calibración trazable** con trazabilidad metrológica declarada de etalones basada en los requerimientos de la norma **EN ISO/IEC 17025**.

- impresión de registro de temperatura durante el transporte de alimentos, productos farmacéuticos, flores, animales vivos y otros bienes
- especialmente diseñada para su instalación en la cabina del conductor
- Fácil instalación

### Datos técnicos

|                                               |                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango de temperatura de funcionamiento        | -30 a +65°C                                                                            |
| Precisión de entrada de temperatura sin sonda | ±0.2°C                                                                                 |
| Resolución de la lectura                      | 0.1°C                                                                                  |
| Salida digital                                | serie RS232                                                                            |
| Reloj en tiempo real                          | año, año bisiesto, mes, día, hora, minuto, segundo                                     |
| Intervalo registrador de datos                | ajustable desde 1 minuto hasta 60 minutos                                              |
| Capacidad total de memoria                    | 1MB - hasta 172 000 registros                                                          |
| Dimensiones                                   | 175 x 124 x 51 mm (W x H x D)                                                          |
| Alimentación                                  | 9V a 32 V DC, protección de pérdida de carga del alternador + batería de litio interna |
| Consumo durante impresión                     | aprox. 8 W                                                                             |
| Consumo - no impresión                        | aprox. 0.1 W                                                                           |
| Protección IP                                 | IP20                                                                                   |
| Peso sin sondas                               | aproximadamente 700g.                                                                  |
| Garantía                                      | 2 años                                                                                 |