

## Transmisor de temperatura y regulador con salida de RS485

código: H0430



Transmisor de temperatura ambiente con dos salidas de relés. Uso exterior/interior.  
Sensor de temperatura incorporado.

Transmisor de temperatura equipado con tres entradas de dos estados para la detección de señales de dos estados - por ejemplo, presencia de energía, agua, humo, el flujo de aire, detección de rotura de cristales, contacto de puerta.

### Datos técnicos

|                                                                  |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión máxima de voltaje, corriente, potencia de salida de relé | 50V, 2A, 60VA                                                                                                            |
| Alarma sonora                                                    | desde zumbador incorporado - conmutable                                                                                  |
| Precisión de salida de temperatura                               | $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$                                                                                                |
| Unidades disponibles de temperatura                              | grados Celsius, Fahrenheit                                                                                               |
| Señal para las entradas binarias                                 | contacto seco, colector abierto o señal de voltaje de dos estados. <br /> Las entradas no están aisladas galvánicamente. |
| Longitud mínima de impulso en la entrada binaria                 | 500 ms                                                                                                                   |
| Voltaje contacto abierto                                         | 3.3 V                                                                                                                    |
| Bajo nivel de voltaje                                            | 0 +0,5 V                                                                                                                 |
| Alto nivel de voltaje                                            | + 3,0 a + 30V                                                                                                            |
| Rango de temperatura de funcionamiento                           | -30 a + 80 ° C                                                                                                           |
| Rango temperatura de funcionamiento de la pantalla LCD           | legible a la temperatura de funcionamiento + 70 ° C, se recomienda apagar la pantalla LCD por encima de + 70 ° C         |
| protocolo de comunicación                                        | Modbus RTU y protocolo compatible Advantech ADAM                                                                         |
| Velocidad de comunicación                                        | 110 a 115200 Bd                                                                                                          |
| Protección IP                                                    | IP65                                                                                                                     |
| Alimentación                                                     | 9-30VDC, consumo de energía de aprox. 1W                                                                                 |
| Dimensiones                                                      | 136 x 191 x 45 mm (W x H x D), longitud del eje 53 mm                                                                    |
| Peso                                                             | aproximadamente 350g                                                                                                     |
| Garantía                                                         | 3 años                                                                                                                   |