

## Multilogger - Termohigrometro con 4 salidas MiniDIN

código: M1140



Multi-registrador universal con 4 entradas de hardware MiniDIN para conexión de sondas de temperatura y humedad. Multilogger puede ser instalado de forma permanente a la red Ethernet ó funcionar como dispositivo portátil. Incluye certificado de calibración trazable según norma EN ISO/IEC17025. El Multilogger es un registrador de datos con funcionamiento a pilas capaz de medir y registrar valores de sensor y eléctricos a través de sus entradas. El registrador de datos puede ser conectado a Ethernet. Después, los valores medidos se pueden visualizar en un navegador web, o bien descargarlos y almacenarlos para su posterior análisis.

### Datos técnicos

|                                                   |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango temperatura de funcionamiento               | -10 a +60°C                                                                                            |
| Rango humedad de funcionamiento                   | 5% a 85%RH, sin condensación                                                                           |
| Compensación de temperatura del sensor de humedad | todos los rangos de temperatura                                                                        |
| Intervalo de medición                             | 1s a 24 horas                                                                                          |
| Unidades de temperatura disponibles               | grados Celsius, grados Fahrenheit                                                                      |
| Valores calculados                                | punto de condensación, humedad absoluta, humedad específica, proporción de mezcla, entalpía específica |
| Capacidad de memoria(aprox.)                      | 1 000 000 valores (grabación no ciclica), 600 000 valores (grabación ciclica)                          |
| Protección IP                                     | IP20                                                                                                   |
| Interfaz de comunicación                          | Ethernet, USB, RS232                                                                                   |
| Protocolos de comunicación Ethernet               | WWW, SNMPv1, XML, DATALINK                                                                             |
| Protocolos de alarma                              | E-Mail                                                                                                 |
| Configuración                                     | Comet Vision, configuración WWW                                                                        |
| Alimentación                                      | adaptador AC 230Vac/5Vdc (necesario para la interfaz Ethernet)                                         |
| Conector de alimentación                          | coaxial, diámetro 5.5 x 2.1mm                                                                          |
| Dimensiones                                       | 178 x 95 x 37mm (W x H x D), sin cables conectados                                                     |