

Transmisor industrial temperatura y humedad - salida RS232 - kopie - kopie

código: T3319-4



Transmisor temperatura, humedad. Uso interior/exterior.

Sonda de temperatura y humedad en cable. Los valores medidos también se convierten a otros de interpretación de humedad: temperatura del punto de condensación, humedad absoluta, humedad específica, proporción de mezcla, entalpía específica. Tres entradas dos estados.

Datos técnicos

Rango de humedad relativa	0 a 100%
Precisión de la medición de humedad relativa	$\pm 2,5\%$ de humedad relativa del 5 al 95% a 23°C
Precisión de salida de temperatura	$\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ desde -30 a $+100^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,4\%$ desde lectura por encima $+100^{\circ}\text{C}$
Unidades disponibles de temperatura	grados Celsius, Fahrenheit
Precisión y rango de salida punto de condensación - para más detalles ver gráficos	$\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ a T^{a} ambiente $T < 25^{\circ}\text{C}$ y $\text{RH} > 30\%$ rango -60 a $+80^{\circ}\text{C}$
Precisión y rango de salida de la humedad absoluta	$\pm 1,5\text{g/m}^3$ a T^{a} ambiente $< 25^{\circ}\text{C}$ rango 0 a 400 g/m ³
Precisión y rango de salida de la humedad específica	$\pm 2\text{g/kg}$ a T^{a} ambiente $< 35^{\circ}\text{C}$ rango 0 a 550 g/kg
Precisión y rango de salida de proporción de mezcla	$\pm 2\text{g/kg}$ a T^{a} ambiente $< 35^{\circ}\text{C}$ rango 0 a 995 g/kg
Precisión y rango de salida de entalpía específica	$\pm 3\text{kJ/kg}$ a T^{a} ambiente $< 25^{\circ}\text{C}$ rango 0 a 995 kJ/kg
Rango de temperatura de funcionamiento del cajetín con electrónica	-30 a $+80^{\circ}\text{C}$
Rango de temperatura funcionamiento del display LCD	legible a la temperatura de funcionamiento $+70^{\circ}\text{C}$, se recomienda apagar la pantalla LCD por encima de $+70^{\circ}\text{C}$
Compensación de temperatura del sensor de humedad	cualquier rango de temperatura
Capacidad de filtración de la cubierta del sensor	0.025 mm - filtro con malla de acero inoxidable
Protocolo de comunicación	ModBus RTU y protocolo compatible Advantech ADAM
Velocidad de comunicación	110 a 115200 Bd
Protección IP del cajetín con electrónica	IP65 electrónica, sensores IP40
Alimentación	9-30Vdc, consumo energético aprox. 6mA
Dimensiones	unidad display 88.5 x 114 x 39.5 mm (W x H x D), longitud sonda 88 mm., diámetro sonda 18mm.
Longitud del cable de la sonda	1m, 2m o 4m opcionalmente
Peso	aproximadamente 290 gr. - 1m. sonda
Garantía	3 años